

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na empore nad oltárom

HRACÍ PULT

na zadnej stene nástroja

manuálová klaviatúra: nepôvodná, rozsah C – c³ s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť, obloženie dlhších klávesov: umelá hmota (na niektorých klávesoch odlepené)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové registrové páčky na preklápanie po stranách manuálovej klaviatúry, vľavo odzadu: Portunal 8', Copula 8', Copula 4'; vpravo odzadu: Mixtura 2x, Oktáva 2', Principál 4', Tremolo; Tremolo sa nepohybuje v priamom výreze, ale so zarážkami v polohe zapnuté, vypnuté; zadné páčky sú najďalej od klaviatúry, predné najbližšie (okrem Tremola)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, hracia bodcová

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: zodpovedá sledu klávesov; bodce tónov C, F, D sú vyvedené cez krátke kovové hriadele trochu nabok (aby tlačili kolmo)

usporiadanie registrov (od prospektu):

1. Principál 4' C – c² v piatich píšťalových poliach prospektu (7 / 6 / 7 / 6 / 7), 33 pôvodných píšťal z organového kovu bez zdobenja (niektoré nástroje z tejto dielne majú prospektové píšťaly zdobené – fazetovaním, krútením, bradavičkami); cis² – c³ vnútri, pôvodné, cylindrické otvorené, organový kov, zrezané na presnú dĺžku. Usporiadanie prospektových píšťal, sprava (pri čelnom pohľade): a, f, cis, H, dis, g, h // h¹, a¹, g¹, f¹, dis¹, cis¹ // A, F, D, C, E, G, B // d¹, e¹, fis¹, gis¹, b¹, c² // c¹, gis, e, c, d, fis, b.
2. Oktáva 2' C – c³ pôvodné, cylindrické otvorené, organový kov, bez brád, zrezané na presnú dĺžku. Píšťala C je signovaná C / 2.
3. Mixtura 2x C – 1 1/3' + 1'; oktávová repetícia c²; cylindrické otvorené, organový kov, zrezané na presnú dĺžku. Registre Oktáva 2' a Mixtura stoja na spoločnej píšťalnici.
4. Copula minor 4' C – c³ drevené kryté. Samostatná píšťalnica.
5. Copula major 8' C – c³ drevené kryté. Samostatná píšťalnica.
6. Portunal 8' C – c³ drevené otvorené, C – G krepované

Tremulant – vnútrokanálový – pôvodný.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: dva štvorfaldové klinové mechy na ťahanie remeňmi, v podstavci pozitívu

elektrické čerpadlo vzduchu: v samostatnej tlmiacej skrini napravo od podstavca skrine pozitívu (pri čelnom pohľade)