

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v zadnej časti kostola vpravo

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci vedľa organovej skrine vpravo (z pozície hráča sa org. skriňa nachádza vpravo)

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov

pedálová klaviatúra: rozsah C – h, 24 klávesov; rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov (klaviatúra pochádza z prestavby v roku 1969)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rad malých páčok nad man. klaviatúrou; názvy sú gravírované do umelohmotných štítkov z obdobia prestavby (1969); zľava: Kryt 8', Salicional 8', Principál 4', Flauta 2', Super (Super M), Pedál (M / P), Tremolo (funkcie jednotlivých tlačidiel pomocných zariadení boli pri prestavbe pozmenené)

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková, s jednostupňovým relé; miešky sú nepôvodné ploché, relé aj tónové lišty sú novšie

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 4' C – Cis nepôvodné, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; D pôvodná, otvorená cylindrická, org. kov, bočné brady, predsadené lábiium; Dis – f¹ v prospekte, pôvodné, otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady, predsadené lábiá iba v strednom poli prospektu; píšťaly sú nastriekané striebornou farbou; fis¹ – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie píšťal v prospekte: f¹, cis¹, a, f, cis, dis, g, h, dis¹ / H, A, G, F, Dis, E, Fis, Gis, Ais / d¹, ais, fis, d, c, e, gis, c¹, e¹.
2. Flauta 2' nový register; C – f³ novšie, otvorené cylindrické, org. kov, po h² bočné brady, od c³ bez intonačných brád; rovné výrezy
3. Salicional 8' C – H nepôvodné, upravované, kryté (kov. klobúky) cylindrické, zinok, bočné brady s drev. int. valčekmi, C – D krepované; c – f³ pravdepodobne pôvodné, otvorené cylindrické, org. kov, veľké skriňové brady, výrezy zaoblené; najväčšie krepované
4. Kryt 8' C – h pôvodné, drevené kryté, vysoké oblúkové výrezy, horné lábiá sú skosené na vonkajšej strane; c¹ – f³ pôvodné kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, horné lábiá nie sú vytvarované, píšťaly majú 2 oblúkové výrezy

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpací: jednoduchý klinový bezfaldový, s pákou na ľavej strane org. skrine, nad ňou je vertikálne sa pohybujúci ukazovateľ výšky zásobného mecha

elektrické čerpadlo vzduchu: nové, Laukhuff, v tlmiacej skrini vedľa organu vľavo