

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore

HRACÍ PULT

klaviatúra na zadnej stene pozitívu

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³ s krátkou spodnou oktávou; 45 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; čelá dlhších klávesov sú zdobené dvoma paralelnými, vertikálnymi ryhami (svetlejšími pruhmi)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

železné kované registrové páčky na preklápanie po stranách klaviatúry; 3 vľavo: Principál 2', Gedackt 4', Gedackt 8'; 2 vpravo: Quint 1 1/3', Oktáva 1'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: zodpovedá klávesom

usporiadanie registrov:

1. Principál 2' C – d² v 5 píšťalových poliach prospektu (7 / 7 / 7 / 7 / 7 = 35 píšťal), nepôvodné, org. kov; dis² – c³ tesne za ľavým píšť. polom prospektu. Usporiadanie prosp. píšťal, sprava: a, f, cis, H, dis, g, h / cis¹, dis¹, f¹, g¹, a¹, h¹, cis² / A, F, D, C, E, G, B / d², c², b¹, gis¹, fis¹, e¹, d¹ / c¹, gis, e, c, d, fis, b.
2. Kvinta 1 1/3' cylindrické otvorené, org. kov; v base s veľkými bočnými bradami; oktávová repetícia na c²
3. Oktáva 1' cylindrické otvorené, org. kov; oktávová repetícia na c²
4. Kryt 4' drevené kryté
5. Kryt 8' drevené kryté; C, D, E, F umiestnené unikátne: vodorovne, rovnobežne so zadnou stenou pozitívu, nad snímateľnou výplňou zadnej steny (najnižšie je píšťala C (dvakrát krepovaná do pravého uhla), nad ňou ležia píšťaly D, E, F; vzduch dostávajú zvislými konduktami)

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpacie: 2 klinové, s pákou na zadnej stene podstavca skrine pozitívu

elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci pozitívu