

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

vstavaný do ľavej steny organovej skrine (hráč sedí čelom ku ľavej stene)

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

dvojice drevených harmóniových manubrií na vyťahovanie nad man.

klaviatúrou, názvy sú napísané na biele porcelánové štítky kruhového tvaru vsadené do čiel manubrií, vľavo zľava: Principal 4' (na štítku je uvedené nesprávne označenie 2'), Bourdon 8'; vpravo zľava: Flöte 4', Fugara 4'

TRAKTÚRY

tónová: mechanická tlačno-ťažná

Kláves, dvojramenná páka, vytláča drevený kolík kruhového prierezu. Kolík je spojený so železnou dvojramennou pákou na jednej strane, na opačnom konci železnej páky je drôtik spojený s tónovým ventilom.

registrová: mechanická ťažná

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom; ventilová komora je umiestnená pozdĺž ľavej steny org. skrine, vstup do ventilovej komory je umiestnený nad klaviatúrou; zásuvky sa ovládajú od zadnej steny skrine

usporiadanie tónov: chromatické, od zadnej steny smerom ku prospektu: C – f³

usporiadanie registrov, od ľavej steny skrine:

1. Principal 4' C – F kryté (drev. zátky) cylindrické, zinok, bočné brady; Fis – Gis v skrini, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; A – d¹ na samostatnej prospektovej kuželkovej vzdušnici s pneumatickou rúrkovou traktúrou s jedným stupňom tónového relé, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; dis¹ – f³ vnútri, otvorené cylindrické, po gis¹ zinok, od a¹ org. kov, bočné brady po gis¹
2. Bourdon 8' C – h úzke drevené kryté, natreté tehlovo-červeným náterom; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, kovové, bočné brady
3. Flöte 4' C – f otvorené cylindrické, pravdepodobne zinok, bočné brady; fis – f³ otvorené cylindrické, kovové, prefukujúce s 2-násobnou dĺžkou korpusov, bočné brady
4. Fugara 4' C – f³ otvorené cylindrické, kovové

Všetky kovové píšťaly (aj z organového kovu) sú nastriekané striebornou farbou.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: dvojitý rovnobežne stúpajúci faldový (horný fald orientovaný von, dolný dnu), v podstavci skrine; čerpacie: 2 striedavo pracujúce jednoduché klinové faldové, s pákou zadnej steny org. skrine vľavo (pohľad na prospekt) – tzv. Balgmaschine

elektrické čerpadlo vzduchu: na povale kostola