

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode, v nike

### HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

**pedálová klaviatúra:** rozsah C – f, 18 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov;

rovnoobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

#### ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie umiestnené po stranách man. klaviatúry, označené terčikmi nad manubriami, vľavo:

Octávobass 8', I. M. Fléta dutá 8', Bourdon 8', Flauto dolce 4'; vpravo:

Salicionál 8', Mixtura 2' 3 soros, Octáva 2', Principál 4'

vytvárané bledé ťahadlo nad man. klaviatúrou vľavo, s popisom na zelenom plastovom štítiku: TREMOLO (nepôvodné)

stúpadlo v strede nad ped. klaviatúrou, označené bielym terčikom: Pedál-  
Manuál Copula

### TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, ťažné

### VZDUŠNICE

**typ:** s tónovými kancelami – zásuvkové

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov (pre nedostupnosť bližšie neurčené):

1. Principál 4' C – d<sup>1</sup> v 5 prospektových poliach (5 / 5 / 7 / 5 / 5), usporiadané sprava (čelný pohľad): Gis, E, C, D, Fis / fis, gis, b, c<sup>1</sup>, d<sup>1</sup> / dis, cis, H, B, c, d, e / cis<sup>1</sup>, h, a, g, f / A, F, Cis, Dis, G; otvorené, cylindrické, zinok, predsadené lábiá; d<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> za prospektom, otvorené, cylindrické
2. Octáva 2' otvorené, cylindrické
3. Fléta dutá 8' drevené, otvorené
4. Bourdon 8' drevené, kryté
5. Flauto dolce 4' drevené, kryté; otvorené, cylindrické, org. kov
6. Mixtura 3x 2' otvorené, cylindrické, org. kov, kvart-kvintové repetície na tónoch c<sup>2</sup>, c<sup>3</sup>: C – 2' + 1 1/3' + 1'; c<sup>2</sup> – 2 2/3' + 2' + 1 1/3'; c<sup>3</sup> – 4' + 2 2/3' + 2'
7. Salicionál 8' drevené, kryté; otvorené, cylindrické

**vzdušnica pedála:** za vzdušnicou manuálu

usporiadanie registrov:

1. Octávobass 8' C – H drevené, kryté

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: jednoduchý rovnoobežne stúpajúci (1 fald orientovaný dovnútra), v pridanej skrini vpravo od org. skrine; čerpací: klinový 1-faldový, s pákou na bočnej stene pridanej skrine (nefunkčný)

**elektrické čerpadlo vzduchu:** v tlmiacej skrini, vedľa pridanej mechovej skrine