

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie, v zábradlí empory

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie umiestnené

v jednom rade nad man. klaviatúrou, nad manubriami sú umiestnené biele

okružle terčíky s označením registrov: Principál 8', Bourdon 8', Salicionál

8', Octava 4', Dolce 4'

jedno stúpadlo vpravo nad ped. klaviatúrou (neoznačené)

TRAKTÚRY

tónová: mechanická ťažno-tlačná, s tónovými lištami pod jednotlivými tón. ventilmi

registrová: mechanická ťažno-tlačná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: Cis – f³, e³ – C

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' (C – H spoločné píšťaly s Bourdonom 8', drevené, kryté, oblé výrezy); c, cis za bočnými prospektovými poľami, otvorené, cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; dis – e² v 3 prospektových poliach (7 / 13 / 7), otvorené, cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; f² – c³ za stredným prospektovým poľom, otvorené, cylindrické, org. kov, bočné brady; cis³ – f³ za stredným prospektovým poľom, otvorené, cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: cis¹, a, f, dis, g, h, dis¹ / dis², cis², h¹, a¹, g¹, f¹, e¹, fis¹, gis¹, b¹, c², d², e² / d¹, b, fis, d, e, gis, c¹.
2. Octava 4' extenzia registra Principal 8'; vlastné píšťaly v rozsahu fis² – f³, za stredným prospektovým poľom, otvorené, cylindrické, org. kov
3. Salicionál 8' C – H otvorené, cylindrické, zinok, oblé výrezy, skriňové brady, krepované; c – f³ otvorené, cylindrické, org. kov, oblé výrezy, skriňové brady
4. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; vlastné píšťaly v rozsahu fis² – f³, otvorené, cylindrické, org. kov, oblé výrezy
5. Bourdon 8' C – H drevené, kryté, oblé výrezy; c – h drevené, kryté, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky), cylindrické, org. kov, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, v podstavci organovej skrini;

čerpací: klinový faldový jednoduchý (nefunkčný – chýba čerpacia páka)

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, za organovou skriňou