

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode, v zábradlí

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci vedľa organovej skrine vpravo (z pozície organistu sa org. skriňa nachádza vpravo)

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá; rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

sklopký v rade nad man. klaviatúrou, označené na farebných obdĺžnikových terčíkoch v strede sklopiek (manuál: biele, pedál: modrý, spojky a pomocné zariadenia: zelené), zľava: x (Pedálcopula), Oktávkopula, Subbass 16', Principál 8', Bourdon 8', Salicionál 8', Octava 4', Dolce 4', Mezzoforte, Forte, Kiváltó

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická, tlaková

registrová: pneumatická, tlakovo-výpustná

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kuželkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – H drevené kryté; c – f² v prospekte (pôvodné), otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; c – gis predsadené lábiá, písťaly nastriekané striebornou farbou; fis² – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Salicionál 8' C – H otvorené cylindrické, zinok, int. brady neurčené, najväčšie krepované; c – f³ otvorené cylindr., org. kov, skriňové brady, zaoblené výrezy
4. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, bez int. brád, zaoblené výrezy
5. Bourdon 8' C – h drevené kryté, úkos horných lábií je na vonkajšej strane, oblé výrezy; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, 2 oblé lábiové výrezy s nevytváranými hornými lábiami, bočné brady

vzdušnica pedála: v zadnej časti podstavca organovej skrine

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: H – Cis (os symetrie) C – c

2. rad: cis – cis¹ (os symetrie) d¹ – d

usporiadanie registrov:

1. Subbass 16' C – d¹ drevené kryté, úkos horných lábií je na vnútornej strane, oblé výrezy s bočnými bradami

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový (pôvodný), v podstavci org. skrine; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na ľavej strane org. skrine, s vertikálne sa pohybujúcim ukazovateľom výšky zásobného mechu

elektrické čerpadlo vzduchu: na povale kostola (ako vzduchový kanál je použitá odpadová kanalizačná rúra)