

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, v zábradlí chóru

HRACÍ PULT

vstavaný do zadnej steny pozitívu

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, krátka spodná oktáva; 45 klávesov a tónov, obrátená farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové registrové páčky na horizontálne preklápanie po stranách manuálovej klaviatúry, vľavo: Copula 8', Copula 4', Principál 4'; vpravo: Oktáva 2', Kvinta 1 1/3', Mixtúra 2x

drevené ťahadlo na podstavci pozitívu – vnútrokanálový Tremulant

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: zodpovedá sledu klávesov

usporiadanie registrov:

1. Principál 4' C, D, E, F, B drevené otvorené, za prospektom; G, A, H, c – a¹ v 3 poliach prospektu (9 / 7 / 9), pôvodné, cylindrické otvorené, org. kov, nad horným lúbiom bradavičky v tvare kríža, niektoré predné časti nôh sú plasticky zdobené aj špirálovaním; b¹ – c³ vnútri, cylindrické otvorené, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava (čelný pohľad): a¹, f¹, cis¹, a, f, g, h, dis, g¹ / dis, H, G, A, c, d / gis¹, e¹, c¹, gis, e, fis, b, d¹, fis¹.
2. Copula 8' C – c³ drevené kryté. Na píšťale A je nápis ceruzkou: Anton Finkler 1858 Orgelbauer; Bene Vojtech oprava 16. VI. 957 / Bratislava, na píšťale F je nápis ceruzkou: 1934. / IX. 12-én / Eszta orgonát / javitották / / Gajdos Anton / és Ing. Georg / Schatka.
3. Copula 4' C – c³ drevené kryté. Na píšťale C je nápis na nalepenom papierovom lístku: Martinus Zorkofský organarius / Crömnýtý 1721.
4. Oktáva 2' cylindrické otvorené, org. kov, zrezané na presnú dĺžku
5. Quinta 1 1/3' cylindrické otvorené, org. kov, zrezané na presnú dĺžku
6. Mixtúra 2x C – 1/2' + 1/3'; oktávové repetície na d, d¹

Vnútrokanálový tremulant. Ovládanie tremulantu je na podstavci organovej skrine.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: dva viacfaldové klinové, vedľa seba; pôvodne ovládané remeňmi z ľavej bočnej steny, neskôr prerobené na ovládanie drev. pákami na pravej bočnej stene

elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej tlmiacej skrini pri pozitíve