

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, 49 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené tvarované manubriá po stranách man. klaviatúry, označené na pôvodných bielych porcelánových terčikoch vsadených do čiel manubrií; vľavo: Principal 8', Pileata 8'; vpravo: Flauta 4', Superoctav 2'

malé zelené ťahadlo z umelej hmoty (nepôvodné) v pravej časti hracieho stola nad man. klaviatúrou: Salicionál 8'

TRAKTÚRY

tónová: mechanická ťažná, abstraktová; hriadeľová doska je umiestnená za čelnou stenou podstavca skrine

registrová: mechanická ťažná; pridaný register Salicionál 8' sa ovláda pneumatically

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonicko-chromatické: Cis – g, c³ – gis (chromaticky), fis – Cis

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' C – Fis drev. kryté, rovné výrezy s drev. int. valčekmi pred lábiami, úkos horných lábií je na vonkajšej strane; G – H drev. otvorené, rovné výrezy s drev. int. valčekmi pred lábiami, úkos horných lábií je na vonkajšej strane, G – A krepované; c – d¹ v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov (?), bočné brady, predsadené lábiá; dis² – c³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, veľké bočné brady. Usporiadanie prosp. píšťal: DisS, CisS, f, g, a / FS, h, cis¹ / dis, cis, c, d, e / d¹, c¹, ES / b, gis, fis, CS, DS (S = Superoctav 2'; bez označenia = Principal 8').
2. Superoctava 2' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov, veľké bočné brady, väčšina píšťal je presne zrezaná; C – F v prospekte
3. Pileata 8' C – f¹ drevené kryté, úkos lábií je na vonkajšej strane, vysoké rovné lábiové výrezy; fis¹ – c³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, rovné lábiové výrezy, veľké bočné brady
4. Flauta 4' C – h drevené otvorené, takmer rovné lábiové, úkos horných lábií je na vonkajšej strane; c¹ – c³ otvorené cylindrické, org. kov, po h¹ veľké bočné brady / od c² bez int. brád, lábiové výrezy sú len nepatrne zaoblené, píšťaly sú presne zrezané
5. Salicional 8' (pribudovaný r., píšťalnica je pripevnená na zadnú stenu vzdušnice; píšťaly firmy Rieger) C – H otvorené cylindrické, zinok, skriňové brady, zaoblené lábiové výrezy; c – c³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady, zaoblené lábiové výrezy

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: dvojitý rovnobežne stúpajúci (pôvodný), faldový (horný fald je orientovaný smerom von, dolný dnu), v podstavci org. skrine; čerpací: veľký

jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový, s pákou na pravej strane org. skrine, nad ňou je kruhový ukazovateľ výšky zásobného m.
elektrické čerpadlo vzduchu: nové, v tlmiacej skrinke za organom