

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v pravej časti zadnej empory

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci v pravej časti zadnej empory (org. skriňa je po pravej ruke organistu)

manuálová klaviatúra: rozsah C – a³, 58 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – f¹, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

tvorované sklopky nad man. klaviatúrou, zľava: Kryt drevený 8', Salicionál 8',
Principál 4', Flauta rúrková 4', Nočný roh 2', Mixtura 3x 1 1/3', I 4' –
Subbas 16', M / P, Tremolo

malé červené ťahadlá v rade nad sklopkami (voľná kombinácia)

tlačidlá v rade pod man. klaviatúrou, zľava: A (voľná komb., biele), vypínač
(červené), MZ, F, PL (pevné komb., biele)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kuželkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: C – gis³, a³ – Cis

usporiadanie registrov:

1. Principál 4' C – g v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; gis – a³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady (diskant bez brád)
2. Kryt drevený 8' C – a³ drevené kryté (C – c v prospekte)
3. Salicionál 8' C – H kryté (kov. klobúky) cylindrické, zinok, skriňové brady; c – a³ otvorené cylindrické, zinok / org. kov, skriňové brady (diskant bez brád)
4. Flauta rúrková 4' C – g polokryté (kov. klobúky s rúrkami) cylindrické, zinok, bočné brady; gis – h¹ polokryté (kov. klobúky s rúrkami) cylindrické, org. kov, bočné brady; c² – a³ otvorené kónické (najmenšie cylindrické), org. kov
5. Flauta lesná 2' C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c – a³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady po f
6. Mixtura C – 1 1/3' + 1' + 2/3'; kvintovo-kvartové repetície na tónoch f, fis¹, c³; otvorené cylindrické, org. kov

vzdušnica pedála: v zadnej časti podstavca organovej skrine

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: c – C (os symetrie) Cis – dis

2. rad: d – e¹ (os symetrie) f¹ – f

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci org. skrine; čerpací: jednoduchý klinový faldový, s pákou na ľavej stene org. skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, v pravej časti podstavca org. skrine