

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie

### HRACÍ PULT

manuálová a pedálová klaviatúra sú vstavané do ľavej bočnej steny nástroja

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

**pedálová klaviatúra:** rozsah C – d<sup>1</sup>, 27 klávesov; rovnobežná – plochá; rovnaká dĺžka kratších klávesov; ped. spojka je vystavaná v celom rozsahu ped. klaviatúry

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po dvoch po stranách man. klaviatúry, označené na bielych obdĺžnikových štítkoch nad nimi, vľavo (pohľad organistu): Dolce 8', Fleta 8' (v skutočnosti 4'); vpravo: Principal housl. 8', Ped. spojka (nepôvodný štítok, nefunkčné manubrium) zariadenia nad ped. klaviatúrou, označené nad nimi, vľavo: Spojka ped. (kov. stúpadlo); v strede: Forte (kov. stúpadlo); vpravo: Crescendo (posuvné zariadenie, posúva sa rovnobežne s dlhšou stranou ped. klaviatúry približne od stúpadla Forte po pedálový kláves d<sup>1</sup>; zariadenie nefunguje a pri troch registroch je prakticky zbytočné)

Hrací stôl sa zatvára drevenou žalúziou.

### TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová abstraktová

### VZDUŠNICA

**typ:** s registrovými kancelami – mechanická kuželková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini, orientovaná kolmo na neznely prospekt (v jedinom písťalovom poli prospektu stojí 11 drevených atráp písťal)

usporiadanie tónov: chromatické, od zadnej steny organa k prospektu: C – f<sup>3</sup>

usporiadanie registrov, od ľavej bočnej steny (čelný pohľad):

1. Dolce 8' v basovej polohe drevené kryté; potom kovové kónické otvorené, oblúkový výrez a skriňové brady
2. Flauta 4' (na hr. stole nesprávne označená: Fleta 8') C – f<sup>2</sup> drevené otvorené, užšie menzúrované; fis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> kónické otvorené, org. kov, špicaté horné lábiá, nízke výrezy, bez brád
3. Princípál husľový 8' C – H drevené otvorené, vykonduktované nižšie ako vzdušnica (medzi vzdušnicu a pravú bočnú stenu nástroja), najväčšie sú krepované; c – f<sup>3</sup> cylindrické užšie menzúrované otvorené, kov, bočné brady

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: plavákový v podstavci org. skrine; čerpací: klinový, s pákou na zadnej stene nástroja

**elektrické čerpadlo vzduchu:** nemá