

## **Technický popis:**

### **SKRIŇA**

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

### **HRACÍ STÔL**

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie skrine

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov

**ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

rad menších drevených ťahadiel nad man. klaviatúrou; názvy sú vpísané do

bielych smaltovaných štítkov kruhového tvaru, nad ťahadlami; zľava:

Salicionál 8', Bourdon 8', Prästant 4', Octave 2'

kovová páka nad ped. klaviatúrou: Forte

### **TRAKTÚRY**

tónová aj registrová: mechanické; tónová ťažno-tlačná

### **VZDUŠNICA**

**typ:** s registrovými kancelami – kuželková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické: f<sup>3</sup> – C

usporiadanie registrov:

1. Prästant 4' C, Gis vnútri, otvorené cylindrické, org. kov; Cis – G, A – ais v prospekte – pôvodné, otvorené cylindrické, org. kov, malé bočné brady; h – f<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov, zvyškové bočné brady
2. Octave 2' extenzia registra Prästant 4'; fis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov
3. Salicional 8' C – H písťaly registra Bourdon 8; c – f<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady, zaoblené výrezy
4. Bourdon 8' C – h drevené kryté, 1 lábiový výrez; c<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, 1 lábiový výrez, bočné brady

### **VZDUCHOVÁ SÚSTAVA**

**mechy:** zásobný: plavákový, v podstavci org. skrine; čerpací: klinový faldový, s pákou na zadnej stene org. skrine

**elektrické čerpadlo vzduchu:** na povale kostola