

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie
v pravej časti zadnej empory (nová, ozdoby sú použité z pôvodnej skrine).

HRACÍ STÔL

vstavaný do pravej steny organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rad pôvodných malých drevených ťahadiel nad man. klaviatúrou; označených nad nimi na bielych smaltovaných terčíkoch (terčíky aj názvy vyzerajú byť pôvodné); zľava: Prăstant 4', Salicionál 8', Bourdon 8', Octave 2'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické; tónová ťažná lištová (abstrakty kruhového pôdorysu sú nové)

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: Cis – f³, e³ – C

usporiadanie registrov:

1. Prăstant 4' C – E vnútri (pôvodné), otvorené cylindrické, org. kov, predsadené lábiá, malé bočné brady; F – dis¹ v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; e¹ – f³ vnútri (pôvodné) otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady zo zvyškového materiálu lábia
2. Octave 2' rôznorodé píšťaly princípálovej a sláčikovej menzúry, otvorené cylindrické (pôvodne tu mohol byť umiestnený 2' kombinačný register princípálovej menzúry)
3. Salicionál 8' C – H spoločné píšťaly s registrom Bourdon 8'; c – f³ otvorené cylindrické (pôvodné), org. kov, skriňové brady, zaoblené výrezy
4. Bourdon 8' C – h drevené kryté (pôvodné) (c – h 2 lábiové výrezy), úkos lábíí je na vonkajšej strane, oblúkové lábiové výrezy, p. natreté červenou farbou; c¹ – f³ pôvodné kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, 2 oblúkové lábiové výrezy s nevytváranými hornými lábiami, malé bočné brady

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: malý plavákový (nový), v podstavci org. skrine; čerpací: odstránený

elektrické čerpadlo vzduchu: v ľavej časti podstavca org. skrine, zakryté kobercami; hlavný vzduchovod tvorí hliníková flexohadica