

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie

### HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie v jednom rade nad man. klaviatúrou manuálu, označené v bielych okrúhlych terčikoch nad manubriami (tremolo – hranatý terčík): Principál 8', Prestant 4', Födött 8', Fuvola 4', Tremolo

jedno stúpadlo vpravo, označené v bielom terčíku: Forte

### TRAKTÚRY

tónová: mechanická ťažno-tlačná; s tónovými lištami pod jednotlivými tón. ventilmi

registrová: mechanická ťažno-tlačná

### VZDUŠNICA

**typ:** s registrovými kancelami – kužeľková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: C – e<sup>3</sup>, f<sup>3</sup> – Cis

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' C – H drevené, kryté, oblé výrezy; c – dis za bočnými prospekt. poľami, otvorené, cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábia; e – d<sup>2</sup> v 3 prospektových poliach (7 / 9 / 7), otvorené, cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábia; dis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> za stredným prospektovým poľom, otvorené, cylindrické, org. kov
2. Prestant 4' otvorené, cylindrické, zinok / org. kov, bočné brady / bez brád
3. Födött 8' C – h drevené, kryté, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy; c<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> kryté (kov. klobúky), cylindrické, org. kov, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy
4. Fuvola 4' C – f<sup>2</sup> drevené, otvorené; fis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> otvorené, cylindrické, org. kov

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, v podstavci organovej skrini; čerpací: bližšie neurčený (nefunkčný)

**elektrické čerpadlo vzduchu:** nenájdene (vypínač na hr. stole je)