

## **Technický popis:**

### **SKRIŇA**

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie

### **HRACÍ PULT**

klaviatúra na zadnej stene pozitívu

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – c<sup>3</sup>, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

kovové registrové páčky na horizontálne preklápanie, vľavo od klaviatúry (z pohľadu organistu) sú tri, vpravo dve

### **TRAKTÚRY**

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

Bodce tlačia na tón. ventily, ktoré pochádzajú z dielne V. Možného. Sú vyberateľné, vpredu vedené plochým kolíkom, ktorý je osadený v záreze na čele ventilu. Tónové kancely sú prirodzene na súčasnú dispozíciu poddimenzované.

### **VZDUŠNICA**

**typ:** s tónovými kancelami – zásuvková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov:

1. Princípál 8' C – H drevené kryté; c – d<sup>1</sup> v prospekte
2. Kryt 8' C – c<sup>3</sup> drevené kryté
3. Oktáva 4' cylindrické otvorené kovové
4. Flauta 4' C – c<sup>2</sup> drevené kryté; cis<sup>2</sup> – c<sup>3</sup> staršie cylindrické otvorené, org. kov
5. Superoktáva 2' cylindrické otvorené, org. kov

### **VZDUCHOVÁ SÚSTAVA**

**mechy:** zásobný: jednoduchý magazínový, v podstavci org. skrine; čerpací: klinový  
**elektrické čerpadlo vzduchu:** má