

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

vstavaný do ľavej bočnej steny organovej skrine (hráč sedí čelom k org. skrini)

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov (nepôvodná klaviatúra)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

malé biele tlačidlá v rade nad klaviatúrou manuálu, označené na ich hornej ploške, zľava: Oktávkopula, Pedálcopula, Subbass 16', Principál 8', Salicionál 8', Bourdon 8', Octava 4', Dolce 4', Mezzoforte, Forte, Kiváltó

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická, tlaková

registrová: pneumatická, tlakovo-výpustná

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kužeľkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – G otvorené cylindr., zinok, bočné brady + drev. int. valčky, najväčšie p. krepované; Gis – e¹ v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindr., zinok, bočné brady; f¹ – f³ vnútri (nepôvodné), otvorené cylindrické, f¹ – h¹ zinok (nepôvodné) / od c² org. kov
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Salicionál 8' C – H otvorené cylindrické (pôvodné), zinok, bočné brady + drev. int. valčky; c – f¹ otvorené cylindrické (nepôvodné), zinok, skriňové brady; fis¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady (časť písťal v diskante je novšia)
4. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické (rôznorodé nepôvodné písťaly)
5. Bourdon 8' C – h drevené kryté (c – h 2 lábiové výrezy); c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, 2 lábiové výrezy, bočné brady

vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: H – Cis (os symetrie) C – c

2. rad: cis – cis¹ (os symetrie) d¹ – d

usporiadanie registrov:

1. Subbass 16' drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na ľavej stene org. skrine, nad ňou je vertikálny ukazovateľ výšky zásobného mecha

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, za organom