

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené tvarované manubriá po stranách man. klaviatúry, vľavo: Principal 4´,

Copula major 8´, Flaut 4´, Copula minor 4´; vpravo: Unda maris (?) 8´,

Flaut 8´, Octava 2´, Quinta 2 2/3´ (pôvodné názvy registrov sa nezachovali)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová ťažná abstraktová

Klávesy tónov Cis, Dis, Fis, Gis nemajú vlastné tónové kancely, v hracom stole sú

pomocou železných hriadeľov prepojené s klávesmi cis, dis, fis, gis. Hriadeľová

doska pre tóny D, F, A, H je umiestnená vo zvislej polohe pod ventilovou komorou za prednou stenou organovej skrine.

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

Vstup do ventilovej komory je umiestnený za prednou stenou organovej skrine.

Tónové ventily sú lepené, prechod traktúry cez spodnú dosku ventilovej komory je riešený pomocou pulpiet.

usporiadanie tónov: chromatické: D, F, A, c³ – c, B, G, E, C

usporiadanie registrov:

1. Principal 4´ C – D drevené otvorené; E – d¹ v prospekte (pôvodné), otvorené cylindri., org. kov; dis¹ – c³ vnútri, otvorené cylindr., org. kov, presne zrezané
2. Copula major 8´ drevené kryté
3. Flaut 4´ drevené otvorené
4. Copula minor 4´ C – fis² drevené kryté; g² – c³ drevené otvorené
5. Quinta 2 2/3´ otvorené cylindrické, org. kov, presne zrezané
6. Octava 2´ otvorené cylindrické, org. kov, presne zrezané
7. Flaut 8´ C – H drevené kryté; c – c³ drevené otvorené
8. Unda maris (?) 8´ drevené otvorené, pravdepodobne iba v rozsahu c – c³

Je možné, že posledné dva registre nasledujú v opačnom poradí. Píšťaly posledného registra sú v porovnaní s predposledným o niečo kratšie. Zásuvka posledného registra bola neskôr spojená s registrovým tiahlom predposledného registra.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový (novší), v podstavci skrine; čerpací: jednoduchý klinový bezfaldový, s pákou na ľavej stene org. skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: nemá