

## **Technický popis:**

### **SKRIŇA**

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie

### **HRACÍ STÔL**

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie v jednom rade nad man. klaviatúrou, s bielymi terčikmi s označením názvu: Gemshorn 4', Gedeckt 8', Salicional 8', x (nečitateľný názov)

### **TRAKTÚRY**

tónová: mechanická ťažno-tlačná, s tónovými lištami pod jednotlivými tón. ventilmi

registrová: mechanická ťažno-tlačná

### **VZDUŠNICA**

**typ:** s registrovými kancelami – kuželková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f<sup>3</sup> – Cis, C – e<sup>3</sup>

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' C – Gis za stredným prospektovým poľom, otvorené, cylindrické, zinok, skriňové brady, predsadené lábia; A – f<sup>1</sup> v 3 prospektových poliach (7 / 7 / 7): A – dis otvorené, cylindrické, org. kov, skriňové brady, predsadené lábia; e – f<sup>1</sup> otvorené, cylindrické, org. kov, bočné brady; fis<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> za bočnými prospektovými poľami, otvorené, cylindrické, org. kov, bočné brady, vo vnútri naletované obruče s drev. kolíkmi. Usporiadanie prospektových píšťal: f<sup>1</sup>, cis<sup>1</sup>, a, f, g, h, dis<sup>1</sup> / dis, cis, H, A, B, c, d / d<sup>1</sup>, b, fis, e, gis, c<sup>1</sup>, e<sup>1</sup>.
2. Salicional 8' C – H otvorené, cylindrické, zinok, skriňové brady; c – f<sup>3</sup> otvorené, cylindrické, org. kov, skriňové brady; b<sup>2</sup> nepôvodná p., otvorená, mierne kónická, org. kov, bočné brady
3. Gedeckt 8' C – f<sup>3</sup> drevené, kryté, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy
4. Gemshorn 4' C – f<sup>2</sup> otvorené, mierne kónické, org. kov, skriňové brady; fis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> otvorené, mierne kónické, org. kov

### **VZDUCHOVÁ SÚSTAVA**

**mechy:** zásobný: dvojité rovnoobežne stúpajúci faldový (spodný fald orientovaný dovnútra, horný fald von), v podstavci org. skrine pod man. vzdušnicou; čerpací:

klinový jednoduchý faldový, s pákou na ľavej stene podstavca org. skrine

**elektrické čerpadlo vzduchu:** v tlmiacej skrini za org. skriňou