

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom org. skrine, zatvára sa drevenou žalúziou

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť, obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, oblúkové usporiadanie kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele rovné registrové sklopky v rade nad man. klaviatúrou sú v rade; názvy spojok sú na obdĺžnikových štítkoch (nastojato), názvy registrov na kruhových rôznofarebných terčikoch umiestnených v strede sklopky tlačidlá pod man. klaviatúrou, označené nad nimi na bielych obdĺžnikových štítkoch: Vypusťec (čierné tlačidlo), Piano, Mezzo- / Forte, Forte, Crescendo (biele tlačidlá)

registrový valec nad pedálovou klaviatúrou, označený nad ním na bielom obdĺžnikovom štítku: Crescendo; kruhový ukazovateľ registrového crescenda je na čelnej doske hracieho stola vľavo (z pohľadu organistu), má stupnicu od 0 po 12, ručičku a označený je nápisom: CRESCENDO

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické tlakové, rúrky traktúr sú olovené; na manuálovej vzdušnici je dvojstupňové tónové relé, na oboch stupňoch s plochými membránami

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kuželkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini

1. Principál 8' Fis – g¹ v piatich písťalových poliach prospektu: 7 / 5 / 7 / 5 / 7
2. Bourdon 8'
3. Flauta rúrková (Fléta trubicová) 8'
4. Gamba 8'
5. Salicionál 8'
6. Oktáva 4'
7. Flauta (Fléta) 4'
8. Roh kamzičí 4'
9. Kvinta 2 2/3'
10. Piccolo 2'
11. Kvinta šustivá 2x nemá vlastné písťaly, ale sklopka označená týmto názvom zapína súčasne Kvintu 2 2/3' a Piccolu 2'

vzdušnica pedála: v organovej skrini, umiestnená nižšie ako manuálová, rovnobežne s ľavou bočnou stenou org. skrine (kolmo na man. vzdušnicu)

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16'
2. Cello 8'

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový v podstavci organovej skrine (pod man. vzdušnicou);
čerpací: klinový

elektrické čerpadlo vzduchu: v podveží kostola; vzduch je do mecha privádzaný dreveným kanálom, ktorého vertikálna časť je vedená na zadnej stene org. skrine