

Technický popis:**SKRIŇA**

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť, obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele tvarované registrové sklopky umiestnené v rade nad manuálovou klaviatúrou

pevné kombinácie: Piano, Forte, Pleno

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – výpustné

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom registre:

1. Principál 8´
2. Kryt 8´
3. Salicionál 8´
4. Oktáva 4´
5. Roh kamz. 4´

vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene registre:

1. Subbas 16´

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový s pákou na pravej bočnej stene podstavca organovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej skrinke vľavo od organa