

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode, za nosnými stĺpmi

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele vypínače v rade nad man. klaviatúrou, s farebnými terčikmi (manuál, tremolo – biele; superspojka, pevná kombinácia – zelené), zľava:

Oktávkopula, Principál 8', Bourdon 8', Salicionál 8', Octava 4', Dolce 4',

Forte, TREMOLO (zrejme nahradený pôvodný vypínač pevnej kombinácie, tremolo nefunkčné)

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická, tlaková

registrová: pneumatická, tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužeľková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – H za stredným prospektovým poľom, drevené kryté; c – dis otvorené cylindrické, zinok; e – b² v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, malé bočné brady, predsadené lábiá; h² – f³ otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie píšťal v 3 prospektových poliach (11 / 9 / 11), sprava (čelný pohľad): gis², e², c², gis¹, e¹, d¹, fis¹, b¹, d², fis², b² / c¹, b, gis, fis, e, f, g, a, h / g², dis², h¹, g¹, dis¹, cis¹, f¹, a¹, cis², f², a².
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Salicionál 8' C – Fis otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drev. int. valčeky, krepované; G – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drev. int. valčeky; c – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady, oblé výrezy
4. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
5. Bourdon 8' C – H drevené kryté, oblé výrezy; c – h drevené kryté, oblé výrezy, 2 lábiové výrezy; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, malé bočné brady, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, vedľa org. skrine vľavo

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, vedľa zásobného mecha