

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

### 0HRACÍ STÔL

vstavaný do ľavej steny organovej skrine

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

**ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

novšie malé ťahadlá z čiernej umelej hmoty nad klaviatúrou manuálu, zľava:

Octavcoppel, Principál 8', Gedeckt 8', Forte

### TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková, jeden stupeň relé s klinovými mieškami

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná (štandardné riešenie typické pre obdobie vzniku nástroja)

### VZDUŠNICA

**typ:** s registrovými kancelami – kuželková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov:

- 4. rad (zadný): Principál 8': f<sup>3</sup>, cis<sup>3</sup>, a<sup>2</sup>, f<sup>2</sup>, cis<sup>2</sup>, a<sup>1</sup> – Cis, C – gis<sup>1</sup>, c<sup>2</sup>, e<sup>2</sup>, gis<sup>2</sup>, c<sup>3</sup>
- 3. rad: Gedeckt 8': f<sup>3</sup>, cis<sup>3</sup>, a<sup>2</sup>, f<sup>2</sup>, cis<sup>2</sup>, a<sup>1</sup> – Cis, C – gis<sup>1</sup>, c<sup>2</sup>, e<sup>2</sup>, gis<sup>2</sup>, c<sup>3</sup>
- 2. rad: Gedeckt 8': dis<sup>3</sup>, h<sup>2</sup>, g<sup>2</sup>, dis<sup>2</sup>, h<sup>1</sup>, g<sup>1</sup> – Dis, D – fis<sup>1</sup>, b<sup>1</sup>, d<sup>2</sup>, fis<sup>2</sup>, b<sup>2</sup>, d<sup>3</sup>
- 1. rad (predný): Principál 8': dis<sup>3</sup>, h<sup>2</sup>, g<sup>2</sup>, dis<sup>2</sup>, h<sup>1</sup>, g<sup>1</sup> – Dis, D – fis<sup>1</sup>, b<sup>1</sup>, d<sup>2</sup>, fis<sup>2</sup>, b<sup>2</sup>, d<sup>3</sup>

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – H drevené kryté, úkos lábií je na vonkajšej strane, oblúkové výrezy; c – h otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady, predsadené lábiá; c<sup>1</sup> – fis<sup>2</sup> v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; g<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> otvorené cylindr., org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: f<sup>2</sup>, cis<sup>2</sup>, a<sup>1</sup>, f<sup>1</sup>, g<sup>1</sup>, h<sup>1</sup>, dis<sup>2</sup> / dis<sup>1</sup>, cis<sup>1</sup>, c<sup>1</sup>, d<sup>1</sup>, e<sup>1</sup> / e<sup>2</sup>, c<sup>2</sup>, gis<sup>1</sup>, fis<sup>1</sup>, b<sup>1</sup>, d<sup>2</sup>, fis<sup>2</sup>.
2. Bourdon 8' register je nedostupný (s veľkou pravdepodobnosťou je jeho priebeh a vyhotovenie píšťal zhodné s ustáleným štandardom, aký bol typický pre obdobie začiatku 20. storočia: C – h drevené kryté; c<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, oblúkové výrezy, horné lábiá nevytvárané)

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpací: jednoduchý klinový faldový, pod zásobným m., s kovovou pákou na ľavej stene skrine

**elektrické čerpadlo vzduchu:** na povale kostola