

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v bývalej kláštornej budove vedľa kostola

HRACÍ PULT

vstavaný do zadnej steny

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obrátená farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené ťahadlá po stranách man. klaviatúry, usporiadané vo zvislých radoch,
vľavo zdola: Princípál 2', Kvinta 1 1/3'; vpravo zdola: Kopula 8', Kopula 4'

TRAKTÚRY

tónová: mechanická bodcová, tlačno-ťažná

registrová: mechanická ťažná

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v dolnej časti pozitívu

usporiadanie tónov: chromatické, zľava (pohľad na prospekt): f³ – C

usporiadanie registrov:

1. Princípál 2' otvorené cylindrické, org. kov; C – b diatonicky usporiadané v 3 prospektových poliach (7 / 7 / 7)
2. Kopula 8' drev. kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane, rovné výrezy
3. Kopula 4' drev. kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane, rovné výrezy
4. Kvinta 1 1/3' otvorené cylindrické, org. kov, presne zrezané

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: malý rovnobežne stúpajúci, v ľavej časti vnútorného priestoru lavice

elektrické čerpadlo vzduchu: vo vnútornom priestore lavice vedľa mecha vpravo (lavica je zároveň tlmiacou skriňou)