

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore v pravej časti

HRACÍ STÔL

vstavaný do pravej steny podstavca skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele tlačidlá s čiernou plôškou na vypínanie, v rade nad klaviatúrou manuálu;
názvy sú gravírované do horných plôšok tlačidiel; zľava: Oktávkopula,
Principál 8', Salicionál 8', Bourdon 8', Octava 4', Nočný roh 2' (nepôvodný
štítok), Forte

malé nepôvodné ťahadlo z umelej hmoty v ľavej časti hracieho stola – Tremolo

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková lištová, s dvoma stupňami tónového relé; miešky sú
ploché (nové); rúrkové rozvody plastové

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná; nové inverzné relé pre registrovú traktúru
(pôvodné sa nachádza v podstavci)

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužel'ková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – H drevené kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane, oblúkové výrezy s prirodzenými bočnými bradami; c – dis, h – cis¹ vnútri (pôvodné), otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady, predsadené lábiá; e – b, d¹ – dis² v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady a predsadené lábiá; e² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady zo zvyškového materiálu lábia
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Salicionál 8' C – H drev. kryté; c – f³ otvorené cylindr., org. kov, c – e/f bočné brady + drev. int. valčeky / fis – f³ skriňové brady, vyššie zaoblené výrezy
4. Nočný roh 2' C – h¹ otvorené kónické, org. kov, C – cca f¹ bočné brady; c² – f³ otvorené cylindrické, org. kov. Novší register – pôvodne stál na tomto mieste extenzný register Dolce 4'.
5. Bourdon 8' C – h drevené kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane, oblúkové výrezy s prirodzenými bočnými bradami; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, 2 oblúkové lábiové výrezy s bočnými bradami, horné lábiá nevytvárané

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový (pôvodný), v podstavci org. skrine; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na ľavej stene podstavca, s vertikálnym ukazovateľom výšky zásobného mechu

elektrické čerpadlo vzduchu: -