

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie skrine, v zábradlí chóru

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

menšie drevené manubriá na vyťahovanie nad klaviatúrou manuálu, názvy sú napísané na bielych papierových štítkoch vsadených do mosadzných kruhových rámykov nad ťahadlami, zľava: Salicional 8', Gedeckt 8', Salicet 4', Flöte 4'

TRAKTÚRY

tónová: mechanická ťažno-tlačná, s tónovými lištami (po hriadeľovú dosku pracuje ťažným spôsobom, v ďalšej fáze tónové hriadele vytlačajú tónové lišty pomocou drevených kolíkov)

registrová: mechanická ťažná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Salicional 8' C – H kryté (kovové klobúky) cylindrické, zinok, skriňové brady, vysoké zaoblené lábiové výrezy; c – dis¹ v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, zinok, skriňové brady; e¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady, vysoké oblé lábiové výrezy. Usporiadanie píšťal v prospekte: dis¹ – a (diatonicky), x, x, x (neznelé) / g – Cis, C – fis / x, x, x, gis – d¹.
2. Salicet 4' extenzia registra Salicional 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady
3. Gedeckt 8' C – h drevené kryté (c – h 2 lábiové výrezy), vysoké oblé lábiové výrezy, úkos horných lábíí na vnútornej strane; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, 2 vysoké rovné lábiové výrezy s vytvarovanými hornými lábiami, bočné brady
4. Flöte 4' extenzia registra Gedeckt 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, rovné lábiové výrezy

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpací: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, s pákou na pravej stene organovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: -