

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore kaplnky, oproti hlavnému oltáru

HRACÍ PULT

na zadnej stene pozitívu

manuálová klaviatúra: rozsah C – d³, krátka spodná oktáva, 47 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo, čelá sú plasticky vyrezávané (oblúk, hrot, oblúk); kratšie klávesy: svetlé drevo, s vloženým tmavším pozdĺžnym pásom

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové registrové páčky na preklápanie po troch na oboch stranách klaviatúry, názvy registrov (nesprávne) sú napísané na nepôvodné papierové štítky, vľavo (z pohľadu organistu): Principál / 8', Kryt / 8', Flauta / 4' (názvy nezodpovedajú skutočnosti – ide o registre: Copula maior 8', Principal 4' a Flauta 4' – poradie sa nepodarilo zistiť); vpravo: Flauta / 2', Oktáva / 2', Mixtura / 1 1/3' (ide o registre: Oktáva 2', Kvinta 1 1/3', Mixtura 2x)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová s krátkymi bodcami

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov, od prospektu:

1. Principál 4' C, D, E za strednou píšťalovou vežou, drevené otvorené; F – gis¹ v 3 píšťalových prospektu (11 / 9 / 11), otvorené cylindrické, org. kov, špicaté lábiá, bez brád (v súčasnosti (2006) jedna prospektová píšťala v pravom poli chýba a jedna je nepôvodná); a¹ – d³ vnútri. Nakoľko z registra Principál 4' stoja vnútri 3 drevené a 18 diskantových píšťal, dá sa predpokladať, že v prospekte stoja aj 3 píšťaly z registra Oktáva 2'.
2. Oktáva 2' otvorené cylindrické, org. kov
3. Kvinta 1 1/3' otvorené cylindrické, org. kov; oktávová repetícia na tóne d²
4. Mixtura 2x; C – 1' + 2/3'; repetuje pravdepodobne dvakrát, určite na tóne c²
5. Flauta 4' C – e² drevené otvorené; f² – d³ otvorené cylindrické, org. kov (pravdepodobne nejde o pôvodné riešenie); najväčšie píšťaly stoja pri ľavej bočnej stene organa
6. Copula maior 8' C – d³ drevené kryté; najväčšie píšťaly stoja pri pravej bočnej stene pozitívu (čelný pohľad)

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: dva klinové mechy s jedným faldom, v podstavci skrine pozitívu nad sebou, orientované opačne – spodný mech má fald pri pravej bočnej stene podstavca skrine (čelný pohľad), horný pri ľavej stene; obsluhujú sa remeňmi na pravej bočnej stene podstavca skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: nemá (ani nikdy nemal)